

R5 RA 0155 A

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



信頼性

堅牢な構造、耐久性に優れた繊維強化エポキシ樹脂製ベーン、定評のあるロータリーベーン技術、長い耐用年数

高い性能

到達圧力付近で高い排気速度、粗びき領域での連続運転を想定した設計

フレキシブル

お客様特有の要件やプロセスに応じて容易に適応させることが可能、レベルおよび温度スイッチを標準搭載

アクセサリ


- ガスバラストバルブ
- 各種インレットフィルター
- メカニカルブースター用アダプターフランジ
- フィルタープレッシャーゲージ
- 各種真空オイル
- オイルレベルスイッチ
- 温度センサー
- スターターユニット
- Oxygenバージョン

R5 RA 0155 A

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ




寸法図



排気速度

空気温度20°C 誤差: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz



R5 RA 0155 A	
設計排気速度	150 / 175 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	4.0 / 4.2 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
100 hPa (mbar) における消費電力	3.2 / 3.8 kW (50 / 60 Hz)
到達真空度における消費電力	2.1 / 2.5 kW (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	70 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
オイル量	3.5 l
質量	110 kg
外形寸法 (L x W x H)	765 x 470 x 340 mm
ガスインレット / アウトレット	G 2" / G 2"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先:

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から