

VACTEST CTR 002 / CTR 004

활성 센서 컨트롤러



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



지능형

활성 진공 게이지 자동 식별

신뢰성

각 트랜스미터의 완벽한 제어

효율성

전 세계 호환성

액세서리 및 부품과 옵션

- USB 인터페이스 케이블

- VACTEST Explorer Pro

VACTEST CTR 002 / CTR 004

활성 센서 컨트롤러



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	VACTEST CTR 002	VACTEST CTR 004
측정 채널	2	4
호환성	디지털 트랜스미터 및 0~10V 아날로그 트랜스미터	모든 디지털 트랜스미터
디스플레이	LCD 그래픽 디스플레이, 백그라운드 램프, 128 x 64 해상도	LCD 그래픽 디스플레이, 백그라운드 램프, 128 x 64 해상도
디스플레이 새로 고침 빈도	2Hz	2Hz
측정 단위	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa
입력	0~10V, RS485	RS485
샘플 속도	RS485: 12.5Hz, 0~10V: 50Hz	RS485: 12.5Hz
직렬 인터페이스	USB 타입 B, RS232(3.5mm 잭)	USB 타입 B, RS232(3.5mm 잭)
전원 공급 장치	95~265VAC, 50/60Hz	95~265VAC, 50/60Hz
전기 연결	IEC-320 C14	IEC-320 C14
최대 전력 소비	25W	45W
설정값 릴레이	건식 접촉부 2개, Phoenix 스트립 연결 단자 6극, 수명 > 300,000 주기	건식 접촉부 4개, Phoenix 스트립 연결 단자 6극, 수명 > 300,000 주기
릴레이 접점 정격	4A, 250VAC / 2A, 45VDC	4A, 250VAC / 2A, 45VDC
사용 온도	+5 ... +50°C	+5 ... +50°C
보호 등급	IP20	IP20
대략적인 중량	750g	800g
치수(가로 X 세로 X 높이)	70.8 × 128.4 × 178mm	70.8 × 128.4 × 178mm

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요