

COMBI BN

진공 펌프 기계



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



신뢰성

PANDA 진공 부스터, 신뢰할 수 있는 작동, 최소한의 유지보수로 향상된 견고하고 검증된 COBRA 보조 펌프 장착 진공 펌프 기계

고성능

낮은 최대 진공도에서 높은 흡입 용량, 짧은 펌핑 시간, 싱글 진공 펌프 대비 높은 에너지 효율성

유연성

다양한 설계 옵션 사용 가능, 다양한 보조 펌프 및 진공 부스터 조합 사용 가능, 최소화된 사이즈

COMBI BN

진공 펌프 기계



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**

	BNV 0500 C 0100 BA	BNV 0500 C 0200 BA	BNV 0500 C 0300 BA
PANDA 진공 부스터	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 0500 C
COBRA 건식 스크류 진공 펌프	NC 0100 B	NC 0200 B	NC 0300 B
1mbar에서의 흡입 용량	460 / 550 m³/h (50 / 60Hz)	480 / 575 m³/h (50 / 60Hz)	485 / 580 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	5.7 / 7.8 kW (50 / 60Hz)	8.2 / 10.6 kW (50 / 60Hz)	9.7 / 12.5 kW (50 / 60Hz)
대략적 중량	500 kg (50 / 60Hz)	600 kg (50 / 60Hz)	600 kg (50 / 60Hz)

	BNV 1200 A 0200 BA	BNV 1200 A 0300 BA	BNV 1200 A 0400 BB	BNV 1200 A 0450 AA
PANDA 진공 부스터	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A
COBRA 건식 스크류 진공 펌프	NC 0200 B	NC 0300 B	NC 0400 B	NX 0450 A
1mbar에서의 흡입 용량	905 / 1100 m³/h (50 / 60Hz)	940 / 1130 m³/h (50 / 60Hz)	950 / 1125 m³/h (50 / 60Hz)	950 / 1150 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	9.0 / 11.6 kW (50 / 60Hz)	10.5 / 13.5 kW (50 / 60Hz)	10.5 / 13.5 kW (50 / 60Hz)	10.5 / 13.5 kW (50 / 60Hz)
대략적 중량	700 kg (50 / 60Hz)	700 kg (50 / 60Hz)	800 kg (50 / 60Hz)	800 kg (50 / 60Hz)

	BNV 1800 A 0300 BA	BNV 1800 A 0450 AA
PANDA 진공 부스터	WV 1800 A	WV 1800 A
COBRA 건식 스크류 진공 펌프	NC 0300 B	NX 0450 A
1mbar에서의 흡입 용량	1365 / 1600 m³/h (50 / 60Hz)	1370 / 1670 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	11.5 / 14.5 kW (50 / 60Hz)	11.5 / 14.5 kW (50 / 60Hz)
대략적 중량	700 kg (50 / 60Hz)	800 kg (50 / 60Hz)

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
PANDA 진공 부스터	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
COBRA 건식 스크류 진공 펌프	NC 0400 B	NX 0450 A	NC 0630 C	NX 0650 A
1mbar에서의 흡입 용량	1790 / 2160 m³/h (50 / 60Hz)	1785 / 2160 m³/h (50 / 60Hz)	1890 / 2250 m³/h (50 / 60Hz)	1890 / 2250 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)

COMBI BN

진공 펌프 기계



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
모터정격 소비전력	13.0 / 16.5 kW (50 / 60Hz)	13.0 / 16.5 kW (50 / 60Hz)	20.5 / 24.0 kW (50 / 60Hz)	20.5 / 24.0 kW (50 / 60Hz)
대략적 중량	1250 kg (50 / 60Hz)	1250 kg (50 / 60Hz)	1500 kg (50 / 60Hz)	1500 kg (50 / 60Hz)

	BNV 4500 B 0630 CB	BNV 4500 B 0650 AA
PANDA 진공 부스터	WV 4500 B	WV 4500 B
COBRA 건식 스크류 진공 펌프	NC 0630 C	NX 0650 A
1mbar에서의 흡입 용량	4235 / 4235 m ³ /h (50 / 60Hz)	3635 / 4250 m ³ /h (50 / 60Hz)
최대 진공도	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	26 / 29.6 kW (50 / 60Hz)	23.5 / 29.6 kW (50 / 60Hz)
대략적 중량	1500 kg (50 / 60Hz)	1500 kg (50 / 60Hz)

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요