

COMBI BR

진공 펌프 기계



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



신뢰성

PANDA/PUMA 진공 부스터, 신뢰할 수 있는 작동, 최소한의 유지보수로 향상된 견고하고 검증된 R5 보조 펌프 장착 진공 펌프 기계

고성능

낮은 최대 진공도에서 높은 흡입 용량, 짧은 펌핑 시간, 싱글 진공 펌프 대비 높은 에너지 효율성

유연성

다양한 설계 옵션 사용 가능, 다양한 보조 펌프 및 진공 부스터 조합 사용 가능, 최소화된 사이즈

COMBI BR

진공 펌프 기계



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	BRV 0500 C A200 AA	BRV 0500 C A240 AA	BRV 1200 A A240 AA	BRV 1200 A A360 AA
PANDA 진공 부스터	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A
R5 로터리 베인 진공 펌프	RA 0200 A	RA 0240 A	RA 0240 A	RA 0360 A
1mbar에서의 흡입 용량	465 / 555 m ³ /h (50 / 60Hz)	470 / 560 m ³ /h (50 / 60Hz)	875 / 1050 m ³ /h (50 / 60Hz)	910 / 1090 m ³ /h (50 / 60Hz)
최대 진공도	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	6.2 / 7.8 kW (50 / 60Hz)	7.7 / 9.6 kW (50 / 60Hz)	9 / 11.4 kW (50 / 60Hz)	11 / 14 kW (50 / 60Hz)
대략적 중량	390 kg	390 kg	530 kg	550 kg

	BRV 1800 A A360 AA	BRV 1800 A 0520 AA	BRV 2400 A A360 AB
PANDA 진공 부스터	WV 1800 A	WV 1800 A	WV 2400 A
R5 로터리 베인 진공 펌프	RA 0360 A	RA 0520 A	RA 0360 A
1mbar에서의 흡입 용량	1295 / 1545 m ³ /h (50 / 60Hz)	1390 / 1670 m ³ /h (50 / 60Hz)	1675 / 2000 m ³ /h (50 / 60Hz)
최대 진공도	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	11.8 / 14.4 kW (50 / 60Hz)	15.3 / 17.7 kW (50 / 60Hz)	13.0 / 16.2 kW (50 / 60Hz)
대략적 중량	560 kg	750 kg	820 kg

	BRV 2400 A 0520 AA	BRV 2400 A 0630 CA	BRV 4500 B 0630 CB
PANDA 진공 부스터	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 4500 B
R5 로터리 베인 진공 펌프	RA 0520 A	RA 0630 C	RA 0630 C
1mbar에서의 흡입 용량	1815 / 2180 m ³ /h (50 / 60Hz)	1900 / 2250 m ³ /h (50 / 60Hz)	3550 / 4220 m ³ /h (50 / 60Hz)
최대 진공도	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	16.5 / 19.5 kW (50 / 60Hz)	20.5 / 25.5 kW (50 / 60Hz)	28.5 / 33.5 kW (50 / 60Hz)
대략적 중량	1050 kg	1250 kg	1500 kg

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요