

COMBI BR

진공 펌프 기계



VACUUM SOLUTIONS



신뢰성

PANDA/PUMA 진공 부스터, 신뢰할 수 있는 작동, 최소한의 유지보수로 향상된 견고하고 검증된 R5 보조 펌프 장착 진공 펌프 기계

고성능

낮은 최대 진공도에서 높은 흡입 용량, 짧은 펌핑 시간, 싱글 진공 펌프 대비 높은 에너지 효율성

유연성

다양한 설계 옵션 사용 가능, 다양한 보조 펌프 및 진공 부스터 조합 사용 가능, 최소화된 사이즈

COMBI BR

진공 펌프 기계



VACUUM SOLUTIONS

	BRV 0500 C 0205 DA	BRV 1200 A 0205 DA	BRV 1200 A 0305 DA	BRV 1800 A 0305 DA
PANDA 진공 부스터	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1800 A
R5 로터리 베인 진공 펌프	RA 0205 D	RA 0205 D	RA 0305 D	RA 0305 D
1mbar에서의 흡입 용량	470 / 560 m ³ /h (50 / 60Hz)	890 / 1065 m ³ /h (50 / 60Hz)	920 / 1100 m ³ /h (50 / 60Hz)	1250 / 1510 m ³ /h (50 / 60Hz)
최대 진공도	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	7.7 / 9.6 kW (50 / 60Hz)	9 / 11.4 kW (50 / 60Hz)	11 / 14 kW (50 / 60Hz)	11.8 / 14.4 kW (50 / 60Hz)
대략적 중량	350 kg (50 / 60Hz)	450 kg (50 / 60Hz)	500 kg (50 / 60Hz)	550 kg (50 / 60Hz)

	BRV 2400 A 0305 DB	BRV 2400 A 0400 CA	BRV 2400 A 0630 CA
PANDA 진공 부스터	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
R5 로터리 베인 진공 펌프	RA 0305 D	RA 0400 C	RA 0630 C
1mbar에서의 흡입 용량	1730 / 2070 m ³ /h (50 / 60Hz)	1840 / 2195 m ³ /h (50 / 60Hz)	1900 / 2250 m ³ /h (50 / 60Hz)
최대 진공도	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	13.0 / 16.2 kW (50 / 60Hz)	19.0 / 22.0 kW (50 / 60Hz)	20.5 / 25.5 kW (50 / 60Hz)
대략적 중량	850 kg (50 / 60Hz)	1050 kg (50 / 60Hz)	1250 kg (50 / 60Hz)

	BRV 4500 B 0400 CA	BRV 4500 B 0630 CA
PANDA 진공 부스터	WV 4500 B	WV 4500 B
R5 로터리 베인 진공 펌프	RA 0400 C	RA 0630 C
1mbar에서의 흡입 용량	3260 / 3840 m ³ /h (50 / 60Hz)	3550 / 4220 m ³ /h (50 / 60Hz)
최대 진공도	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	24.5 / 27.6 kW (50 / 60Hz)	28.5 / 33.5 kW (50 / 60Hz)
대략적 중량	1250 kg (50 / 60Hz)	1500 kg (50 / 60Hz)

	BRV 0500 C 0240AA	BRV 1200 A 0240 AA
PANDA 진공 부스터	WV 0500 C	WV 1200 A
R5 로터리 베인 진공 펌프	RD 0240 A	RD 0240 A
1mbar에서의 흡입 용량	470 / 560 m ³ /h (50 / 60Hz)	890 / 1065 m ³ /h (50 / 60Hz)
최대 진공도	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)

COMBI BR

진공 펌프 기계



VACUUM SOLUTIONS

BRV 0500 C 0240AA		BRV 1200 A 0240 AA	
모터정격 소비전력	6.2 / 7.2 kW (50 / 60Hz)	7.5 / 9 kW (50 / 60Hz)	
대략적 중량	350 kg (50 / 60Hz)	450 kg (50 / 60Hz)	

BRV 1200 A 0360 AA		BRV 1800 A 0360 AA	BRV 2400 A 0360 AB
PANDA 진공 부스터	WV 1200 A	WV 1800 A	WV 2400 A
R5 로터리 베인 진공 펌프	RD 0360 A	RD 0360 A	RD 0360 A
1mbar에서의 흡입 용량	920 / 1100 m ³ /h (50 / 60Hz)	1250 / 1510 m ³ /h (50 / 60Hz)	1730 / 2070 m ³ /h (50 / 60Hz)
최대 진공도	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	9 / 11.4 kW (50 / 60Hz)	9.8 / 11.8 kW (50 / 60Hz)	11 / 13.6 kW (50 / 60Hz)
대략적 중량	500 kg (50 / 60Hz)	550 kg (50 / 60Hz)	850 kg (50 / 60Hz)

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요