

# APOVAC AP 0260/0330 A

화학 및 제약 산업용 진공 시스템



VACUUM SOLUTIONS



## 검증된 성능

검증된 DOLPHIN 액봉식 진공 펌프가 장착된 스탠다드 진공 시스템, 증류, 결정화, 여과, 진공 건조 등 화학 및 제약 산업의 주요 공정용으로 특별하게 설계됨

## 견고성

독성, 부식성 또는 폭발성 가스 취급, 매우 높은 증기 및 파티클 수용성, 가혹한 공정 조건용, 최소한의 배출 및 최대한의 용제 회수를 보장하기 위한 이중 응축수

## 경제성

낮은 운영 비용, 높은 가동 시간, 최소한의 유지보수, 긴 사용 수명


# APOVAC AP 0260/0330 A

화학 및 제약 산업용 진공 시스템



VACUUM SOLUTIONS


치수 도면



흡입 용량

20°C 공기 기준. 편차: ±10%

— 진공 펌프 ... 이젝터



	APOVAC AP 0260 A	APOVAC AP 0330 A
펌프용량	200 / 240 m³/h (50 / 60Hz)	280 / 330 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	33 / 10(선택 사양 이젝터 포함) hPa(mbar) (50 / 60Hz)	33 / 10(선택 사양 이젝터 포함) hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	5.5 / 7.5 kW (50 / 60Hz)	7.5 / 11.0 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60Hz)	1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60Hz)
대략적 중량	700 kg	750 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1400 x 1300 x 2300 mm	1400 x 1300 x 2300 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 50 / DN 65	DN 50 / DN 65

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성해 주세요



지금 전화주세요