

VSC 100

합성 오일



VACUUM SOLUTIONS



고성능

에스테르 기반 합성 오일, 최적의 윤활 특성을 위한 우수한 점도-온도 안정성, 높은 사용 온도에 적합, 우수한 화학적 저항성

효율성

동급의 미네랄 오일 대비 4배 더 긴 내구성, 뛰어난 열 및 산화 안정성, 긴 변경 간격, 조기 마모 방지, 에너지 사용량 감소

셀프 클리닝

까다로운 산업 공정에 매우 적합, 뛰어난 정화 특성, 마모 및 외부 공정 오염으로 인한 침전물/래커 형성 방지

VSC 100

합성 오일



VACUUM SOLUTIONS

VSC 100	
베이스 윤활제	에스테르
점도 등급	ISO VG 100
40°C에서 동적 점도	99.6 mm ² /s
100°C에서 동적 점도	9.1 mm ² /s
점도 지수 VI	48
전산가(TAN)	0.09 mg KOH/g
15°C에서 밀도	0.957 kg/l
인화점(COC)	250 °C
배출 지점	-31 °C

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요