

VSA 032-100

합성 식품 등급 오일



고성능

폴리알파올레핀(PAO) 기반의 합성 오일, 우수한 점도-온도 안정성, 우수한 냉간 시동이 특성, 최대 100m³/h의 흡입 용량 및 최대 100°C의 작동 온도용

부식 보호 향상

수분이 있는 제품 어플리케이션을 위한 첨단 부식 방지 첨가제, 수분 침투의 저항력이 높음, 장시간 작동을 중단할 시 간헐적 사용을 하도록 설계

식품 등급

식품 어플리케이션에 매우 적합, H1, Halal 및 Kosher 인증서, 향과 맛이 거의 없음

VSA 032-100

합성 식품 등급 오일



	VSA 032	VSA 068	VSA 100
베이스 윤활제	폴리알파올레핀(PAO)	폴리알파올레핀(PAO)	폴리알파올레핀(PAO)
점도 등급	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100
40°C에서 동적 점도	30.8 mm ² /s	72.1 mm ² /s	100.5 mm ² /s
100°C에서 동적 점도	5.9 mm ² /s	11.3 mm ² /s	16.2 mm ² /s
점도 지수 VI	140	149	173
전산가(TAN)	0.66 mg KOH/g	0.56 mg KOH/g	0.66 mg KOH/g
15.6°C에서 밀도	0.838 kg/l	0.846 kg/l	0.847 kg/l
인화점(COC)	246 °C	248 °C	260 °C
배출 지점	-55 °C	-54 °C	-58 °C
식품 인증 - H1	InS	InS	InS
할랄 인증	HQC	HQC	HQC
코셔 인증	Rabbinate Aachen	Rabbinate Aachen	Rabbinate Aachen

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요