

VS 150/220

합성 기어 박스 오일



VACUUM SOLUTIONS



고성능

폴리아파올레핀(PAO) 기반 합성 오일, 사용 온도가 높은 경우에도 최적의 윤활 특성을 위한 우수한 점도-온도 안정성, 온도가 낮은 응용 분야를 위한 우수한 냉간 시동이 특성

효율성

동급의 미네랄 오일 대비 4배 더 긴 내구성, 우수한 열 및 산화 안정성, 긴 변경 간격, 조기 마모 방지, 에너지 사용량 감소, 오랫동안 지속되는 최적의 공정 성능 보장, 에너지 사용량 감소

MINK 및 TYR용으로 승인됨

완벽한 MINK 클로 진공 펌프용 오일, 기어 박스의 마모 저항성을 높이기 위한 효과적인 윤활 및 댐핑, 최적화된 물질 호환성, VS 220은 TYR 회전 로브 블로어 및 컴프레서용에도 적합하도록 승인됨.

VS 150/220

합성 기어 박스 오일



VACUUM SOLUTIONS

	VS 150	VS 220
베이스 윤활제	폴리아파올레핀(PAO)	폴리아파올레핀(PAO)
점도 등급	ISO VG 150	ISO VG 220
40°C에서 동적 점도	150 mm ² /s	220 mm ² /s
100°C에서 동적 점도	19.8 mm ² /s	25.9 mm ² /s
점도 지수 VI	149	149
15°C에서 밀도	0.846 kg/l	0.848 kg/l
인화점(COC)	236 °C	240 °C
배출 지점	-54 °C	-48 °C

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요