

VM 032-150

광유



VACUUM SOLUTIONS



검증된 성능

표준 산업 어플리케이션용으로 검증된 미네랄 오일, 최대 80°C의 온도까지 사용 가능

경제성

검증된 마모 보호 기능, 유지보수 비용 절감

신뢰성

Busch(부쉬) 진공 펌프에 완벽하게 적용되는 최적의 윤활 특성으로 밀봉 누유 방지

VM 032-150

광유



VACUUM SOLUTIONS

	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
베이스 윤활제	미네랄	미네랄	미네랄	미네랄
점도 등급	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
40°C에서 동적 점도	32 mm ² /s	68 mm ² /s	100 mm ² /s	150 mm ² /s
100°C에서 동적 점도	5.2 mm ² /s	8.5 mm ² /s	10.7 mm ² /s	14.5 mm ² /s
15°C에서 밀도	0.872 kg/l	0.884 kg/l	0.880 kg/l	0.891 kg/l
인화점(COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
배출 지점	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요