

VACTEST TPP 900

이동식 측정기



VACUUM SOLUTIONS



지능형

측정 범위(1200~5 · 10⁻⁴mbar), 최신 마이크로 컨트롤러 기술, 2000개의 측정점 기록

신뢰성

높은 산업 표준, 견고한 구조

효율성

우수한 측정 정확성, 최대 100시간의 사용 시간, 배터리 및 전원공급장치

액세서리 및 부품과 옵션

- 보호 케이스
- 100-240 VAC 전기 전원 공급 장치

- VACTEST Explorer Pro
- PC용 USB 인터페이스 케이블

- 보정 증명서

VACTEST TPP 900

이동식 측정기



VACUUM SOLUTIONS

VACTEST TPP 900	
측정 원칙	피에조 / 피라니
진공용 자재	스테인리스강 1.4305, 텅스텐, 니켈, 유리
필라멘트 재료	텅스텐
측정 범위	1200-5 · 10 ⁻⁴ mbar
압력 한계	2bar 절대압력
측정 오차범위	< 0.3% 전체 측정범위(1200-40mbar)
측정 오차범위	< 검침값의 10%(40~2 · 10 ⁻³ mbar), < 2배수(< 2 · 10 ⁻³ mbar)
해상도	1mbar(1200-1000mbar), 0.1mbar (1000-1mbar), 2자리 숫자(< 1mbar)
측정 속도	1-6000초
직렬 인터페이스	USB
전기 연결	외부 전원공급장치용 2.5mm 미니 잭
공급 전압	9V 블록 배터리 또는 15VDC 외부
최대 배터리 사용 시간	100h
전력 소비	110mW
사용 온도	+5 ... +50°C
보호 등급	IP40
대략적인 중량	230g
치수(가로 X 세로 X 높이)	120 × 60 × 62.5mm
진공 연결	DN 16 ISO-KF

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요