

VACTEST GCD 200

아날로그 트랜스미터



정확성

측정 범위(200 ~ 0.1mbar)

신뢰성

높은 산업 표준, 충격 배출에 민감하지 않음, 내화학성 세라믹 센서, 견고한 스테인리스강 케이스, 가스 유형과 무관

효율성

우수한 측정 정확도, $5 \cdot 10^{-10}$ mbar · l/s 미만의 초저 누설률

액세서리 및 부품과 옵션

- 보정 증명서
- 호스 니플 - G 1/4" 수 어댑터

VACTEST GCD 200

아날로그 트랜스미터



VACTEST GCD 200	
측정 원칙	용량성
진공용 자재	스테인리스강 1.4305, Al ₂ O ₃ 세라믹, FKM
측정 범위	200-0.1mbar
압력 한계	6bar 절대압력
측정 오차범위	< 0.25% 전체 측정범위
누설율	< 5 · 10 ⁻¹ mbar · l/s
반응 시간	< 120ms
전기 연결	M12 A, 5극
공급 전압	9-30V
최대 전력 소비	0.6W
출력 신호	4-20mA
사용 온도	+5 ... +60°C
보호 등급	IP54
대략적인 중량	170g
치수(가로 X 세로 X 높이)	40 × 40 × 71mm
진공 연결	DN 16 ISO-KF, G ¼ 암 나사

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요