

MINK MM 1202/1252 AV

건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS



효율성

기존의 진공 펌프 대비 커다란 에너지 절약, 운영 비용 최소화

유지보수 불필요

건식 비접촉 작동

견고성


검증된 설계, 작동 시 200,000회 이상의 진공 펌핑

MINK MM 1202/1252 AV

건식 클로 진공 펌프




치수 도면



흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz



	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
펌프용량	200 / 240 m³/h (50 / 60Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	100 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	100 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
최대 진공도(연속운전)	200 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	200 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	4.3 / 5.2 kW (50 / 60Hz)	5.1 / 6.8 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60Hz)
소음 레벨(ISO 2151)	75 / 79 dB(A) (50 / 60Hz)	75 / 79 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	240 / 245 kg (50 / 60Hz)	240 / 290 kg (50 / 60Hz)
치수(가로 X 세로 X 높이)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50 / 60Hz)	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50 / 60Hz)
가스 유입구 / 배출구	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성해 주세요



지금 전화주세요