

R5 RA 0063/0100 F

유회전식 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS



신뢰성

견고한 구조, 매우 내구성이 높은 섬유 강화 에폭시 레진 베인, 검증된 회전식 베인 기술, 긴 사용 수명

고성능

저압에서 높은 흡입 용량, 연속 운전에 적합한 설계

유연성

다양한 설계 옵션 선택 가능, 개별 고객의 요구사항 및 공정에 맞게 쉽게 적용 가능

액세서리

- 가스 밸러스트 밸브
- 배기필터 압력 게이지
- 모든 산업 분야에 적합한 진공 펌프 오일
- 다양한 흡입 필터
- 오일 레벨 스위치
- 진공 조절 장치


R5 RA 0063/0100 F

유회전식 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS


치수 도면



흡입 용량

20°C 공기 기준. 편차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz



	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F
펌프용량	63 / 76 m ³ /h (50 / 60Hz)	100 / 120 m ³ /h (50 / 60Hz)
최대 진공도	0.1 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	0.1 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	2.0 / 2.4 kW (50 / 60Hz)	2.7 / 3.4 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60Hz)
100mbar에서 전력 소비량	1.3 / 1.5 kW (50 / 60Hz)	1.9 / 2.4 kW (50 / 60Hz)
최대 진공도에서 전력 소비량	0.7 / 0.8 kW (50 / 60Hz)	1.2 / 1.5 kW (50 / 60Hz)
소음 레벨(ISO 2151)	64 / 67 dB(A) (50 / 60Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60Hz)
오일량	2 l	2 l
대략적인 중량	55 kg	73 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	627 x 406 x 290 mm	701 x 406 x 290 mm
가스 유입구 / 배출구	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성해 주세요



지금 전화 주세요