R5 RA 0025/0040 F

유회전식 로터리 베인 진공 펌프





신뢰성

견고한 구조, 매우 내구성이 높은 섬유 강화 에폭시 레진 베인, 검증된 회전식 베인 기술, 긴 사용 수명

고성능

저압에서 높은 흡입 용량, 연속 운전에 적합한 설계

유연성

다양한 설계 옵션 선택 가능, 개별 고객의 요구사항 및 공정에 맞게 쉽게 적용 가능

액세서리

- 가스 밸러스트 밸브
- 다양한 흡입 필터

- 배기필터 압력 게이지
- 오일 레벨 스위치

- 모든 산업 분야에 적합한 진공 펌프 오일
- 진공 조절 장치


www.buschvacuum.com © Busch Vacuum Solutions 11.08.2021 1/2


R5 RA 0025/0040 F

유회전식 로터리 베인 진공 펌프



치수 도면





	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
펌프용량	25 / 30 m³/h (50 / 60Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	0.1 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	0.1 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	1.0 / 1.2 kW (50 / 60Hz)	1.4 / 1.7 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60Hz)
100mbar에서 전력 소비량	0.8 / 0.9 kW (50 / 60Hz)	1.1 / 1.2 kW (50 / 60Hz)
최대 진공도에서 전력 소비량	0.5 / 0.6 kW (50 / 60Hz)	0.6 / 0.7 kW (50 / 60Hz)
소음 레벨(ISO 2151)	60 / 63 dB(A) (50 / 60Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60Hz)
오일량	11	11
대략적인 중량	36 kg	42 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	585 x 284 x 263 mm	625 x 284 x 263 mm
가스 유입구 / 배출구	G 11/4" / G 11/4"	G 11/4" / G 11/4"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오! busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700





양식을 작성 해 주세요

지금 전화 주세요