

CLA 25

Ciecz chłodząca



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Wysoka wydajność

Zapewnia, że pompa próżniowa pracuje z maksymalną wydajnością, utrzymując idealną temperaturę, zapobiega przegrzaniu, zmniejsza zużycie energii i poprawia ogólne osiągi systemu

Dłuższa żywotność sprzętu

Chroni kluczowe komponenty przed nadmiernym zużyciem, korozją i obciążeniem termicznym, zmniejsza liczbę awarii, obniża koszty konserwacji i wydłuża okres użytkowania pomp próżniowych firmy Busch

Krótszy czas przestoju

Minimalizuje ryzyko przegrzania i awarii komponentów, skraca czas przestoju, obniża koszty napraw, zwiększa produktywność

CLA 25

Ciecz chłodząca



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

CLA 25	
Glikol monoetylenowy	40 wt.%
Inhibitory i woda	60 wt.%
Gęstość w 20°C	1,060 g/ml
Wartość pH	8,6
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C	3,19 mm ² /s
Rejestr refrakcji (20°C)	1,373
Temperatura zamarzania	-25 °C
Temperatura wrzenia	107 °C

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ