

CLA 25

Lichid de răcire



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Performanță ridicată

Asigură funcționarea pompei de vid la eficiență maximă prin menținerea temperaturii ideale, previne supraîncălzirea, reduce consumul de energie și îmbunătățește performanța generală a sistemului

Durată de viață extinsă a echipamentului

Protejează componentele critice împotriva uzurii excesive, coroziunii și tensiunii termice, reduce defecțiunile, costurile de întreținere și durata de utilizare a pompelor de vid Busch

Timpi morți reduși

Minimizează riscul de supraîncălzire și defectare a componentelor, reduce timpii morți, reduce costurile de reparații, îmbunătățește productivitatea

CLA 25

Lichid de răcire



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

CLA 25	
Monoetilenglicol	40 wt.%
Inhibitori și apă	60 wt.%
Densitate la 20 °C	1,060 g/ml
valoare PH	8,6
Viscozitate cin. la 20 °C	3,19 mm ² /s
Index de refracție (20 °C)	1,373
Punct de îngheț	-25 °C
Punct de fierbere	107 °C

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM