

CLA 25

Líquido refrigerante



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Alto rendimiento

Garantiza que la bomba de vacío funcione con la máxima eficiencia manteniendo la temperatura ideal, evita el sobrecalentamiento, reduce el consumo energético y mejora el rendimiento general del sistema

Prolongación de la vida útil del equipo

Protege los componentes críticos del desgaste excesivo, la corrosión y el estrés térmico, reduce las averías, los costes de mantenimiento y prolonga la vida útil de las bombas de vacío Busch

Menos tiempo de inactividad

Minimiza el riesgo de sobrecalentamiento y fallo de componentes, reduce el tiempo de inactividad, reduce los costes de reparación y mejora la productividad

CLA 25

Líquido refrigerante



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

CLA 25	
Monoetilenglicol	40 wt. %
Inhibidores y agua	60 wt. %
Densidad a 20 °C	1,060 g/ml
Valor de PH	8,6
Viscosidad cin. a 20 °C	3,19 mm ² /s
Índice de refracción (20 °C)	1,373
Punto de congelación	-25 °C
Punto de ebullición	107 °C

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!



FORMULARIO DE CONTACTO