

CLA 25

Kühlflüssigkeit



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Herausragende Leistung

Stellt durch Aufrechterhaltung der idealen Temperatur sicher, dass die Vakuumpumpe mit höchster Effizienz arbeitet, verhindert Überhitzung, reduziert den Energieverbrauch und verbessert die Gesamtleistung des Systems

Längere Lebensdauer der Ausrüstung

Schützt kritische Bauteile vor übermäßigem Verschleiß, Korrosion und thermischer Belastung, sorgt für weniger Ausfälle, geringere Wartungskosten und längere Standzeit für Busch Vakuumpumpen

Reduzierte Stillstandszeit

Minimiert das Risiko von Überhitzung und Ausfall von Bauteilen, reduziert Stillstandszeiten, ermöglicht kostengünstigere Reparaturen und verbesserte Produktivität

CLA 25

Kühlflüssigkeit



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

CLA 25	
Monoethylenglykol	40 wt.%
Inhibitoren und Wasser	60 wt.%
Dichte bei 20 °C	1,060 g/ml
pH-Wert	8,6
Kin. Viskosität bei 20 °C	3,19 mm ² /s
Brechungsindex (20 °C)	1,373
Gefrierpunkt	-25 °C
Siedetemperatur	107 °C

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!



KONTAKTFORMULAR