

CLA 25

Liquide de refroidissement



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Haute performance

Garantit que la pompe à vide fonctionne à son efficacité maximale en maintenant la température idéale, en empêchant la surchauffe, en réduisant la consommation d'énergie et en améliorant les performances globales du système

Durée de vie prolongée des équipements

Protège les composants critiques contre l'usure excessive, la corrosion et les contraintes thermiques, réduit les pannes, les coûts de maintenance et prolonge le cycle de service des pompes à vide de Busch

Temps d'arrêt réduits

Minimise le risque de surchauffe et de défaillance des composants, réduit les temps d'arrêt, réduit les réparations coûteuses, améliore la productivité

CLA 25

Liquide de refroidissement



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

CLA 25	
Monoéthylène glycol	40 wt.%
Inhibiteurs et eau	60 wt.%
Densité à 20 °C	1,060 g/ml
Valeur de pH	8,6
Viscosité cin. à 20 °C	3,19 mm ² /s
Registre de réfraction (20 °C)	1,373
Point de congélation	-25 °C
Point d'ébullition	107 °C

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !



FORMULAIRE DE CONTACT