

CLA 25

Koelvloeistof



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Uitstekende prestaties

Zorgt ervoor dat de vacuümpomp optimaal werkt door de ideale temperatuur te handhaven. Het voorkomt oververhitting, verlaagt het energieverbruik en verbetert de algehele systeemprestaties

Langere levensduur van apparatuur

Bescherm kritieke onderdelen tegen overmatige slijtage, corrosie en thermische belasting. Voor minder storingen, lagere onderhoudskosten en een langere levensduur van Busch vacuümpompen

Minder downtime

Minimaliseert het risico op oververhitting en defecte componenten, vermindert downtime, minder dure reparaties, verbeterde productiviteit

CLA 25

Koelvloeistof



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

CLA 25	
Mono ethyleenglycol	40 wt.%
Inhibitoren en water	60 wt.%
Dichtheid bij 20 °C	1,060 g/ml
pH-waarde	8,6
Kin. viscositeit bij 20 °C	3,19 mm ² /s
Brekingsindex (20 °C)	1,373
Vriespunten	-25 °C
Bereidingszone	107 °C

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT