

DOLPHIN LB 0526/0726 A

Bombas de vacío de anillo líquido



Robustos

Tecnología probada, construcción duradera de doble etapa

Fiables

Tolerancia al vapor y a las partículas extremadamente alta

Versátiles

Amplia variedad de materiales de construcción, como el hierro fundido (EN-GJL-200), numerosos grados de acero inoxidable e incluso titanio, versión con certificación ATEX disponible (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), distintos fluidos de trabajo posibles además del agua, opción de funcionamiento como compresor

Accesorios, recambios y opciones


- Sistemas de recirculación total o parcial
- Separador de líquidos
- Protección frente a la cavitación
- Intercambiador de calor
- Eyector de gas
- Amplia variedad de motores
- Válvulas antirretorno
- Válvulas de alivio de vacío

DOLPHIN LB 0526/0726 A

Bombas de vacío de anillo líquido




Dibujo dimensional



Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz



DOLPHIN LB 0526 A		DOLPHIN LB 0726 A	
Caudal nominal	520 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	720 / 770 m³/h (50 / 60 Hz)	
Vacío límite	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
Sobrepresión máx.	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	
Potencia nominal del motor	18,5 / 22 – 30 kW (50 / 60 Hz)	22 / 30 – 37 kW (50 / 60 Hz)	
Velocidad nominal del motor	1150 / 1450 – 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1150 / 1450 – 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	
Nivel sonoro (ISO 2151)	74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	
Peso aproximado	264 kg	278 kg	
Dimensiones (L x W x H)	(886 – 1046) x 400 x 470 mm	(1006 – 1166) x 400 x 470 mm	
Entrada de gases / escape	DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10	DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10	

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.mx o +52 (81)83 1113 85



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS