

R5 KB 0010/0016 E

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Compact

Constructie met directe aandrijving, gereduceerde hoogte en lager gewicht, ideaal voor installatie in vacuümverpakkingsmachines

Flexibel

Verschillende ontwerptypes beschikbaar, eenvoudig aan te passen aan individuele wensen en processen van de klant

Betrouwbaar

Robuuste constructie, zeer duurzame schuiven, bewezen draaischuiftechniek, lange levensduur

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Gasballastventiel
- Verschillende inlaatfilters
- Filterdrukmeter
- Olieniveauschakelaar
- Vacuümpompoliën voor alle toepassingen
- Vacuümregeleenheid

R5 KB 0010/0016 E


Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening



Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz



	R5 KB 0010 E	R5 KB 0016 E
Nominale pompsnelheid	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	0,37 kW (50 / 60 Hz)	0,55 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukkniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	63 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Olievulling	0,3 l	0,3 l
Gewicht ca.	16 kg	18 kg
Afmetingen (L x W x H)	276 x 257 x 201 mm	314 x 266 x 194 mm
Gasinlaat	G ¾"	G ¾"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT