

VSC 100

Synthetische olie



Uitstekende prestaties

Synthetische olie op basis van ester, goede viscositeit/temperatuurstabiliteit voor optimale smeereigenschappen, geschikt voor hoge bedrijfstemperaturen, goede chemische bestendigheid

Efficiënt

Gaat vier keer langer mee dan vergelijkbare minerale oliën, goede thermische en oxidatiestabiliteit, meer tijd tussen verversingsbeurten, gaat vroegtijdige slijtage tegen, vermindert het energieverbruik

Zelfreinigend

Uitermate geschikt voor veeleisende industriële processen, uitstekende reinigingseigenschappen, voorkomt afzetting/lakvorming veroorzaakt door slijtage en verontreiniging door externe processen

VSC 100

Synthetische olie



VACUUM SOLUTIONS

VSC 100	
Basissmeermiddel	Ester
Viscositeitsklasse	ISO VG 100
Kin. viscositeit bij 40 °C	99,6 mm ² /s
Kin. viscositeit bij 100 °C	9,1 mm ² /s
Viscositeitsindex VI	48
Zuurgetal	0,09 mg KOH/g
Dichtheid bij 15 °C	0,957 kg/l
Vlampunt (COC)	250 °C
Vloeipunt	-31 °C

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT