

# VACTEST TRP 900

Mobiele meter



VACUUM SOLUTIONS



## Intelligent

Brede range (1600 tot 1 mbar), state-of-the art microcontrollertechnologie, registratie van 2000 meetpunten

## Betrouwbaar

Hoge industriële normen, robuuste constructie, stabiele wijzerstand, robuuste sensor

## Efficiënt

Uitstekende meetnauwkeurigheid, bedrijfstijd tot 2500 uur, batterij en voeding

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Beschermhoes
- Elektrische stroomvoorziening 100-240 VAC
- VACTEST Explorer Pro
- USB-interfacekabel voor pc
- Kalibratiecertificaat

# VACTEST TRP 900

Mobiele meter



VACUUM SOLUTIONS

VACTEST TRP 900	
Meetprincipe	Piëzo-resistief
Materialen blootgesteld aan vacuüm	Roestvast staal 1.4305, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> keramiek, FKM
Meetbereik	1600–1 mbar
Overdruklimiet	4 bar abs.
Meetonzekerheid	< 0,3% van de volledige schaal (lineariteit, hysteresis, reproduceerbaarheid)
Resolutie	1 mbar
Meetsnelheid	0,05–6000 s
Seriële interface	USB
Elektrische aansluiting	2,5 mm mini-plug voor externe voeding
Voedingsspanning	9V-blokbatterij of 15 VDC extern
Max. bedrijfstijd batterij	2500 h
Energieverbruik	2 mW
Bedrijfstemperatuur	0 ... +50 °C
Beschermingsklasse	IP40
Gewicht ca.	200 g
Afmetingen (L x W x H)	120 x 60 x 47 mm
Vacuümaansluiting	DN 16 ISO-KF, G ¼ female draad

## WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
[info@busch.nl](mailto:info@busch.nl) of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT