

DOLPHIN LA 1157-1807 A

Vloeistofringvacuümpompen



Robuust

Bewezen technologie, duurzame ééntraps constructie

Betrouwbaar

Extreem hoge tolerantie voor dampen en deeltjes

Flexibel

Breed aanbod van constructiematerialen, inclusief gietijzer (EN-GJL-200), verschillende klassen roestvrij staal en zelfs titanium, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), verschillende bedrijfsvloeistoffen mogelijk, werking als compressor mogelijk

Accessoires, reserveonderdelen en opties


- Gedeeltelijke of volledige recirculatiesystemen
- Vloeistofafscheider
- Cavitatiebeveiliging
- Warmtewisselaar
- Gasuitlaat
- Ruime keuze aan motoren
- Terugslagventielen
- Vacuümbegrenzingsventielen

DOLPHIN LA 1157-1807 A

Vloeistofringvacuümpompen




Maatschets



Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz



	DOLPHIN LA 1157 A	DOLPHIN LA 1507 A	DOLPHIN LA 1807 A
Nominale pompsnelheid	1150 / 1380 m³/h	1500 / 1800 m³/h	1800 / 2050 m³/h
Einddruk	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	30 / 45 kW	45 / 55 kW	50 / 75 kW
Nominaal motortoerental	980 / 1150 min⁻¹	980 / 1150 min⁻¹	980 / 1150 min⁻¹
Geluidsniveau (ISO 2151)	77 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)
Gewicht ca.	575 kg	638 kg	701 kg
Afmetingen (L x W x H)	(1046 – 1231) x 480 x 800 mm	(1146 – 1331) x 480 x 800 mm	(1246 – 1431) x 480 x 800 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT