

# COBRA NX 0950 A

Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS



## Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, uitstekende loopprestaties, ideaal voor vacuümdrogen, vriesdrogen, ontgassing, warmtebehandeling, thermoforming en nog veel meer

## Efficiënt

Intelligente aandrijving met variabele snelheid, lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, hoge beschikbaarheid, efficiënte waterkoeling

## Robuust


Hoge verdraagzaamheid voor dampen en deeltjes, zelfdrainend.

# COBRA NX 0950 A

Droge schroefvacuümpomp




## Maatschets



## Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

■ Bedrijfsbereik



COBRA NX 0950 A	
Nominale pompsnelheid	max. 950 m <sup>3</sup> /h
Einddruk	0,01 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	18,5 kW
Nominaal motortoerental	4320 min <sup>-1</sup>
Geluidsniveau (ISO 2151)	75 dB(A)
Gewicht ca.	1000 kg
Afmetingen (L x W x H)	1672 x 526 x 776 mm
Gasinlaat / uitlaat	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

## WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
[info@busch.nl](mailto:info@busch.nl) of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT