

VACTEST PPP 700 D

Meetapparaat voor voedselverpakkingsprocessen



Verpakkingsindustrie

Speciaal ontworpen voor direct gebruik in verpakkingsprocessen voor voedingsmiddelen. Kan in de verpakking worden geplaatst en verpakt. Robuuste en compacte constructie

Uitstekende prestaties

Uitstekende meetnauwkeurigheid dankzij Piezo-Pirani-combinatiesensor met groot meetbereik (1200 – 0,01 mbar)

Intuïtieve bediening en handling

Eenvoudige vijfknoppen-besturing met goed afleesbaar display. Geïntegreerde li-ion batterij en oplaadbaar via USB-C

VATEST PPP 700 D

Meetapparaat voor voedselverpakkingsprocessen



VATEST PPP 700 D	
Meetprincipe	Piëzo-resistief / Pirani
Meetbereik	1200–0,01 mbar
Resolutie	1200-1 mbar: 0,1 mbar, 0,99-0,01 mbar: 0,01 mbar
Meetonzekerheid	1200–40 mbar: 0,3% van de volledige schaal , 40–0,01 mbar: 10% van de volledige schaal
Meetinterval	0,02–60 s
Voedingsspanning	Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
Minimale levensduur batterij	48 uur
Seriële interface	USB-C en Bluetooth
Scherm	Grafisch LCD-display, resolutie 400 x 240 px
Bedrijfstemperatuur	+5 ... +50 °C
Gewicht ca.	200 g
Afmetingen (L x W x H)	105 x 70 x 25,4 mm
Vacuümaansluiting	Verzonken sensor gemonteerd in behuizing, G 1/8" binnendraad voor kalibratie

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT