

VACTEST TTP 900

Mobil måler



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Intelligent

Måleområde (100 til $1 \cdot 10^{-3}$ mbar), moderne mikrokontrollerteknologi, registrerer 2000 målepunkter

Pålitelig

Høye industristandarder, robust konstruksjon, ufølsom mot sjokklufting, robust sensor

Effektiv

Utmerket målenøyaktighet, opptil 100 t driftstid, batteri og strømforsyning

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Beskyttelsesdeksel
- 100–240 VAC elektrisk strømforsyning
- VACTEST Explorer Pro
- USB-grensesnittkabel for PC
- Kalibreringssertifikat

VACTEST TTP 900

Mobil måler



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

VACTEST TTP 900	
Måleprinsipp	Pirani
Materialer eksponert for vakuum	Rustfritt stål 1.4305, wolfram, nikkel, glass
Filamentmateriale	Wolfram
Måleområde	100–1 · 10 ⁻³ mbar
Overtrykkgrense	4 bar abs.
Måleusikkerhet	<30 % av avlesning (100–20 mbar), <10 % av avlesning (20–1 · 10 ⁻²), < faktor 2 (<1 · 10 ⁻² mbar)
Oppløsning	1 mbar (100–10 mbar), 2 signifikante sifre (<10 mbar)
Målehastighet	1–6000 s
Serielt grensesnitt	USB
Elektrisk forbindelse	2,5 mm miniplugg for ekstern strømforsyning
Spenningsstilførsel	9 V blokkbatteri eller 15 VDC ekstern
Maks. batteridriftstid	100 t
Effektforbruk	110 mW
Driftstemperatur	+5 ... +50 °C
Beskyttelsesklasse	IP40
Vekt ca.	200 g
Mål (L × B × H)	60 × 25 × 120 mm
Vakuumentkobling	DN 16 ISO-KF

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ