

COMBI BR

Vakuumpumpeenheter



Pålitelig

Vakuumpumpeenheter med robuste og gjennomprøvde R5 forvakuumpumper forsterket av PANDA/PUMA vakuumboostere, pålitelig drift, minimalt med vedlikehold

Høy ytelse

Høy pumpekapasitet ved lave sluttrykk, kort pumpenedetid, høyere energieffektivitet sammenlignet med én enkelt vakuumpumpe

Fleksibel

Ulike designalternativer tilgjengelig, forskjellige kombinasjoner av forvakuumpumper og vakuumboostere mulig, minimert fotavtrykk

COMBI BR

Vakuumpumpeenheter



	BRV 0500 C 0205 DA	BRV 1200 A 0205 DA	BRV 1200 A 0305 DA	BRV 1800 A 0305 DA
PANDA vakuumbooster	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1800 A
R5 lamellvakuumpumpe	RA 0205 D	RA 0205 D	RA 0305 D	RA 0305 D
Pumpekapasitet ved 1 mbar	470 / 560 m³/t (50/60 Hz)	890 / 1065 m³/t (50/60 Hz)	920 / 1100 m³/t (50/60 Hz)	1250 / 1510 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	7,7 / 9,6 kW (50/60 Hz)	9 / 11,4 kW (50/60 Hz)	11 / 14 kW (50/60 Hz)	11,8 / 14,4 kW (50/60 Hz)
Estimert vekt	350 kg (50/60 Hz)	450 kg (50/60 Hz)	500 kg (50/60 Hz)	550 kg (50/60 Hz)

	BRV 2400 A 0305 DB	BRV 2400 A 0400 CA	BRV 2400 A 0630 CA
PANDA vakuumbooster	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
R5 lamellvakuumpumpe	RA 0305 D	RA 0400 C	RA 0630 C
Pumpekapasitet ved 1 mbar	1730 / 2070 m³/t (50/60 Hz)	1840 / 2195 m³/t (50/60 Hz)	1900 / 2250 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	13,0 / 16,2 kW (50/60 Hz)	19,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	20,5 / 25,5 kW (50/60 Hz)
Estimert vekt	850 kg (50/60 Hz)	1050 kg (50/60 Hz)	1250 kg (50/60 Hz)

	BRV 4500 B 0400 CA	BRV 4500 B 0630 CA
PANDA vakuumbooster	WV 4500 B	WV 4500 B
R5 lamellvakuumpumpe	RA 0400 C	RA 0630 C
Pumpekapasitet ved 1 mbar	3260 / 3840 m³/t (50/60 Hz)	3550 / 4220 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	24,5 / 27,6 kW (50/60 Hz)	28,5 / 33,5 kW (50/60 Hz)
Estimert vekt	1250 kg (50/60 Hz)	1500 kg (50/60 Hz)

	BRV 0500 C 0240AA	BRV 1200 A 0240 AA
PANDA vakuumbooster	WV 0500 C	WV 1200 A
R5 lamellvakuumpumpe	RD 0240 A	RD 0240 A
Pumpekapasitet ved 1 mbar	470 / 560 m³/t (50/60 Hz)	890 / 1065 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)

COMBI BR

Vakuumpumpeenheter



BRV 0500 C 0240AA		BRV 1200 A 0240 AA	
Nominell motoreffekt	6,2 / 7,2 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9 kW (50/60 Hz)	
Estimert vekt	350 kg (50/60 Hz)	450 kg (50/60 Hz)	

BRV 1200 A 0360 AA		BRV 1800 A 0360 AA	BRV 2400 A 0360 AB
PANDA vakuumbooster	WV 1200 A	WV 1800 A	WV 2400 A
R5 lamellvakuumpumpe	RD 0360 A	RD 0360 A	RD 0360 A
Pumpekapasitet ved 1 mbar	920 / 1100 m ³ /t (50/60 Hz)	1250 / 1510 m ³ /t (50/60 Hz)	1730 / 2070 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttrykk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	9 / 11,4 kW (50/60 Hz)	9,8 / 11,8 kW (50/60 Hz)	11 / 13,6 kW (50/60 Hz)
Estimert vekt	500 kg (50/60 Hz)	550 kg (50/60 Hz)	850 kg (50/60 Hz)

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ