

# VM 032-150

Mineraloljer



## Gjennomprøvd ytelse

Gjennomprøvede mineraloljer, for standard industrielle applikasjoner, for temperaturer opptil 80 °C

## Kostnadseffektiv

Gjennomprøvd slitasjebeskyttelse, lavere vedlikeholdskostnader

## Pålitelig

Optimale smøreegenskaper, perfekt tilpasset vakuumpumper fra Busch, forhindrer tetningslekkasje

# VM 032-150

Mineraloljer



VACUUM SOLUTIONS

	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
Basissmøremiddel	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Viskositetsklasse	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Kin. viskositet ved 40 °C	32 mm <sup>2</sup> /s	68 mm <sup>2</sup> /s	100 mm <sup>2</sup> /s	150 mm <sup>2</sup> /s
Kin. viskositet ved 100 °C	5,2 mm <sup>2</sup> /s	8,5 mm <sup>2</sup> /s	10,7 mm <sup>2</sup> /s	14,5 mm <sup>2</sup> /s
Tetthet ved 15 °C	0,872 kg/l	0,884 kg/l	0,880 kg/l	0,891 kg/l
Flammepunkt (COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
Stivnepunkt	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
[post@busch.no](mailto:post@busch.no) eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ