

VACTEST TRP 900

Mobil måler



Intelligent

Utvidet måleområde (1600 til 1 mbar), moderne mikrokontroller-teknologi, registrering av 2000 målepunkter

Pålitelig

Høye industristandarder, robust konstruksjon, ufølsom mot sjokklufting, robust sensor

Effektiv

Utmerket målenøyaktighet, opptil 2500 t driftstid, batteri og strømforsyning

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Beskyttelsesdeksel
- 100–240 VAC elektrisk strømforsyning
- VACTEST Explorer Pro
- USB-grensesnittkabel for PC
- Kalibreringssertifikat

VACTEST TRP 900

Mobil måler



VACTEST TRP 900	
Måleprinsipp	Piezoresistiv
Materialer eksponert for vakuum	Rustfritt stål 1.4305, Al ₂ O ₃ keramikk, FKM
Måleområde	1600–1 mbar
Overtrykkgrense	4 bar abs.
Måleusikkerhet	<0,3 % fullskala (linearitet, hysteres, repeterbarhet)
Oppløsning	1 mbar
Målehastighet	0,05–6000 s
Serielt grensesnitt	USB
Elektrisk forbindelse	2,5 mm miniplugg for ekstern strømforsyning
Spenningsstilførsel	9 V blokkbatteri eller 15 VDC ekstern
Maks. batteridriftstid	2500 t
Effektforbruk	2 mW
Driftstemperatur	0 ... +50 °C
Beskyttelsesklasse	IP40
Vekt ca.	200 g
Mål (L × B × H)	120 × 60 × 47 mm
Vakuumentkobling	DN 16 ISO-KF, G ¼ hunngjenger

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ