

VACTEST TPP 900

Mobil måler



Intelligent

Måleområde (1200 til $5 \cdot 10^{-4}$ mbar), moderne mikrokontrollerteknologi, registrerer 2000 målepunkter

Pålitelig

Høye industristandarder, robust konstruksjon

Effektiv

Utmerket målenøyaktighet, opptil 100 t driftstid, batteri og strømforsyning

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Beskyttelsesdeksel
- 100–240 VAC elektrisk strømforsyning

- VACTEST Explorer Pro
- USB-grensesnittkabel for PC

- Kalibreringssertifikat

VACTEST TPP 900

Mobil måler



VACTEST TPP 900	
Måleprinsipp	Piezoresistiv/Pirani
Materialer eksponert for vakuum	Rustfritt stål 1.4305, wolfram, nikkel, glass
Filamentmateriale	Wolfram
Måleområde	$1200-5 \cdot 10^{-4}$ mbar
Overtrykkgrense	2 bar abs.
Måleusikkerhet	<0,3 % fullskala (1200-40 mbar)
Måleusikkerhet	<10 % av avlesning ($40-2 \cdot 10^{-3}$ mbar), < faktor 2 ($<2 \cdot 10^{-3}$ mbar)
Oppløsning	1 mbar (1200-1000 mbar), 0,1 mbar (1000-1 mbar), 2 signifikante sifre (<1 mbar)
Målehastighet	1-6000 s
Serielt grensesnitt	USB
Elektrisk forbindelse	2,5 mm miniplugg for ekstern strømforsyning
Spenningsstilførsel	9 V blokkbatteri eller 15 VDC ekstern
Maks. batteridriftstid	100 t
Effektforbruk	110 mW
Driftstemperatur	+5 ... +50 °C
Beskyttelsesklasse	IP40
Vekt ca.	230 g
Mål (L x B x H)	120 x 60 x 62,5 mm
Vakuumentkobling	DN 16 ISO-KF

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ