

# VACTEST PPP 700 D

Måler for matvarepakningsprosesser



## Innpakningen

Spesielt designet for direkte bruk i prosesser for matvarepakking, kan plasseres inne i pakkingen og pakkes, robust og kompakt konstruksjon

## Høy ytelse

Utmerket målenøyaktighet takket være Piezo-Pirani kombinasjonssensor, stort måleområde (1200-0,01 mbar)

## Intuitiv håndtering

Enkel styring via fem knapper, lettlest display, integrert li-ion-batteri, oppladbar via USB-C

# VACTEST PPP 700 D

Måler for matvarepakningsprosesser



VACTEST PPP 700 D	
Måleprinsipp	Piezoresistiv/Pirani
Måleområde	1200-0,01 mbar
Oppløsning	1200-1 mbar: 0,1 mbar, 0,99-0,01 mbar: 0,01 mbar
Måleusikkerhet	1200-40 mbar: 0,3 % full skala , 40-0,01 mbar: 10 % av lesing
Måleintervall	0,02-60 s
Spenningsstilførsel	Innebygd oppladbart litium-ion-batteri
Min. batteridriftstid	48 t
Serielt grensesnitt	USB-C og Bluetooth
Display	Grafisk LCD-skjerm, oppløsning 400 x 240 px
Driftstemperatur	+5 ... +50 °C
Vekt ca.	200 g
Mål (L x B x H)	105 x 70 x 25,4 mm
Vakuumbtkobling	Sensor flush montert i hus, G 1/8" innvendig gjenge for kalibrering

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
[post@busch.no](mailto:post@busch.no) eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ