

MINK MM0084-0182 A

Bombas de vacío secas de uña



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Eficiente

Ahorro energético considerable en comparación con los generadores de sistemas de vacío convencionales, costes de funcionamiento minimizados

Prácticamente sin mantenimiento

Compresión seca y sin contacto

Robustas

Diseño probado, más de 200 000 bombas de vacío en funcionamiento

MINK MM0084-0182 A

Bombas de vacío secas de uña



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dibujo dimensional



Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz



MINK MM 0182 A	
Caudal nominal	140 / 175 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	40 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	160 kg
Dimensiones (L x W x H)	997 x 416 x 410 mm
Entrada de gases / escape	G 1¼" / R 1"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.pe o +51 (1) 266-5346



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS