

COMBI BR

Unidades de bomba de vacío



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Fiables

Unidades de bomba de vacío con bombas primarias R5 robustas y probadas, mejoradas gracias a boosters de vacío PANDA/PUMA, funcionamiento fiable y mantenimiento mínimo

Alto rendimiento

Caudales altos a vacíos límite bajos, tiempo de evacuación breve, eficiencia energética mayor a la de una sola bomba de vacío

Versátiles

Varias opciones de diseño disponibles, distintas combinaciones de bombas primarias y boosters de vacío, mínimo espacio ocupado

COMBI BR

Unidades de bomba de vacío



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	BRV 0500 C A200 AA	BRV 0500 C A240 AA	BRV 1200 A A240 AA	BRV 1200 A A360 AA
Booster de vacío PANDA	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A
Bomba de vacío de paletas rotativas R5	RA 0200 A	RA 0240 A	RA 0240 A	RA 0360 A
Caudal a 1 mbar	465 / 555 m³/h (50 / 60 Hz)	470 / 560 m³/h (50 / 60 Hz)	875 / 1050 m³/h (50 / 60 Hz)	910 / 1090 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	6,2 / 7,8 kW (50 / 60 Hz)	7,7 / 9,6 kW (50 / 60 Hz)	9 / 11,4 kW (50 / 60 Hz)	11 / 14 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	390 kg	390 kg	530 kg	550 kg

	BRV 1800 A A360 AA	BRV 1800 A 0520 AA	BRV 2400 A A360 AB
Booster de vacío PANDA	WV 1800 A	WV 1800 A	WV 2400 A
Bomba de vacío de paletas rotativas R5	RA 0360 A	RA 0520 A	RA 0360 A
Caudal a 1 mbar	1295 / 1545 m³/h (50 / 60 Hz)	1390 / 1670 m³/h (50 / 60 Hz)	1675 / 2000 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	11,8 / 14,4 kW (50 / 60 Hz)	15,3 / 17,7 kW (50 / 60 Hz)	13,0 / 16,2 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	560 kg	750 kg	820 kg

	BRV 2400 A 0520 AA	BRV 2400 A 0630 CA	BRV 4500 B 0630 CB
Booster de vacío PANDA	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 4500 B
Bomba de vacío de paletas rotativas R5	RA 0520 A	RA 0630 C	RA 0630 C
Caudal a 1 mbar	1815 / 2180 m³/h (50 / 60 Hz)	1900 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)	3550 / 4220 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	16,5 / 19,5 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 25,5 kW (50 / 60 Hz)	28,5 / 33,5 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	1050 kg	1250 kg	1500 kg

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.pe o +51 (1) 266-5346



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS