


DOLPHIN VL 0100-0270 A z częściową recyrkulacją

Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym



Wytrzymałość

Sprawdzona technologia, niezawodna eksploatacja, odporny na korozję wirnik ze stali nierdzewnej, niezwykle wysoka tolerancja na działanie cząstek stałych i par, recyrkulacja części płynu eksploatacyjnego, wprowadzanie świeżego płynu w ilości wystarczającej do utrzymania odpowiedniej temperatury

Kompleksowość

System z ramą podstawy, separatorem płynów eksploatacyjnych i sterowaniem układem, obejmuje wlotowy zawór jednokierunkowy, zestaw zasilający świeżym płynem, wskaźnik poziomu z przełącznikami, wskaźniki temperatury i ciśnienia oraz zabezpieczenie przeciwkavitacyjne

Elastyczność


Dostępne obudowy z żeliwa (EN-GJL-200) lub stali nierdzewnej klasy 316 oraz wersja z certyfikatem ATEX (kategoria 1 (wlot/wylot) IIC T4), możliwość stosowania płynów eksploatacyjnych innych niż woda

DOLPHIN VL 0100-0270 A z częściową recyrkulacją


Moduły pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym



Rysunek z wymiarami



Rysunek z wymiarami



	DOLPHIN VL 0100 A z częściową recyrkulacją	DOLPHIN VL 0180 A z częściową recyrkulacją	DOLPHIN VL 0270 A z częściową recyrkulacją
Wydajność nominalna	82 / 98 m³/h (50/60 Hz)	144 / 180 m³/h (50/60 Hz)	220 / 267 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	183 / 205 kg (Safe / ATEX)	187 / 229 kg (Safe / ATEX)	230 / 269 kg (Safe / ATEX)
Wymiary (L × W × H)	983 x 704 x 647 / 1020 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	1028 x 704 x 647 / 1090 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	1136 x 704 x 647 / 1205 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)
Wlot gazu / wylot	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ