VACTEST GTP 100 C

Przekaźnik analogowy

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Elastyczność

Zakres pomiaru (1000–5 · 10^{-4} mbar)

Niezawodność

Wysokie standardy przemysłowe, solidna obudowa ze stali nierdzewnej, opcjonalne filamenty z platyny/rodu do zastosowań w środowiskach o wysokim ryzyku korozji, niewrażliwość na nagłe otwarcie zaworów

Wydajność

Wyjątkowo niski wskaźnik wycieku <5 · 10^{-10} mbar · l/s

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Przyłącze kablowe 0–10 V
- Aktywny sterownik czujnika
- Certyfikat kalibracji

© Busch Vacuum Solutions

VACTEST GTP 100 C

Przekaźnik analogowy

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

VACTEST GTP 100 C	
Zasada pomiaru	Piraniego
Materiały wystawione na działanie próżni	Stal nierdzewna 1.4307, nikiel, platyna/rod, szkło
Materiał włókna	Platyna/rod
Zakres pomiarów	1000–5 · 10^{-4} mbar
Limit nadciśnienia	10 bar abs.
Niepewność pomiarowa	< 30% odczytu (1000–10 mbar) , < 10% odczytu (10–1 · 10^{-2} mbar), < współczynnik 2 (< 1 · 10^{-2} mbar)
Powtarzalność pomiaru	±5% odczytu (10–1 · 10^{-2} mbar)
Wskaźnik wycieku	< 5 · 10^{-10} mbar · l/s
Czas reakcji	< 200 ms
Połączenie elektryczne	Hirschmann, 6 pinów
Napięcie zasilania	15–30 V
Maks pobór mocy	1,5 W
Sygnał wyjściowy	0–10 V
Temperatura eksploatacji	+5 ... +60 °C
Maks. temperatura wypalania	150°C
Klasa ochrony	IP40
Waga (w przybliżeniu)	120 g
Wymiary (L x W x H)	32 × 32 × 66 mm
Przyłącze próżni	DN 16 ISO-KF

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ