VACTEST TTP 900

Przenośne urządzenie pomiarowe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Inteligentne rozwiązanie

Zakres pomiarowy (100–1 · 10^{-3} mbar), najnowocześniejsza technologia mikrokontrolerów, zapis 2000 punktów pomiarowych

Niezawodność

Wysokie standardy przemysłowe, solidna konstrukcja, odporna na wstrząsy wentylacja, wytrzymały czujnik.

Wydajność

Doskonała dokładność pomiarów, czas eksploatacji do 100 h, zasilanie przewodowe i bateryjne

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Osłona ochronna
- Zasilanie elektryczne 100–240 V AC
- VACTEST Explorer Pro
- Kabel USB do komputera
- Certyfikat kalibracji

© Busch Vacuum Solutions

VACTEST TTP 900

Przenośne urządzenie pomiarowe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

VACTEST TTP 900	
Zasada pomiaru	Piraniego
Materiały wystawione na działanie próżni	Stal nierdzewna 1.4305, wolfram, nikiel, szkło
Materiał włókna	Wolfram
Zakres pomiarów	100–1 · 10^{-3} mbar
Limit nadciśnienia	4 bar abs.
Niepewność pomiarowa	< 30% odczytu (100–20 mbar), < 10% odczytu (20–1 · 10^{-2}), < współczynnik 2 (< 1 · 10^{-2} mbar)
Rozdzielczość	1 mbar (100–10 mbar), 2 cyfry znaczące (< 10 mbar)
Częstotliwość pomiarów	1–6000 s
Interfejs seryjny	USB
Połączenie elektryczne	Mini-jack 2,5 mm do zewnętrznego zasilania
Napięcie zasilania	Bateria blokowa 9 V lub zewn. 15 VDC
Maks. czas eksploatacji baterii	100 h
Pobór mocy	110 mW
Temperatura eksploatacji	+5 ... +50°C
Klasa ochrony	IP40
Waga (w przybliżeniu)	200 g
Wymiary (L x W x H)	60 × 25 x 120 mm
Przyłącze próżni	DN 16 ISO-KF

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions