VMA 055/A119

Olej mineralny

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Wysoka wydajność

Doskonała odporność na zużycie i stabilność termiczna, długa żywotność płynu

Niskie koszty

Doskonała ochrona pomp próżniowych, niższe koszty konserwacji

Niskie ciśnienie pary

Wysokiej jakości olej zapewnia niskie ciśnienie pary, co umożliwia pompom bardzo wysokiej próżni osiąganie niższych ciśnień końcowych

© Busch Vacuum Solutions

VMA 055/A119

Olej mineralny

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	VMA 055/A119
Numer artykułu 1 l	0831 169 415
Numer artykułu 5 l	0831 169 416
Podstawowy smar	Mineralny
Klasa lepkości	ISO VG 55
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	55 mm^2/s
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	8,1 mm^2/s
Gęstość w 25°C	0,870 kg/l
Temperatura zapłonu (COC)	213 °C
Temperatura krzepnięcia	-15 °C

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ