

COMBI BN

Moduły pomp próżniowych



Niezawodność

Moduły pomp próżniowych z solidnymi i sprawdzonymi pompami wspomagającymi COBRA, wzmocnionymi wspomaganie próżniowym PANDA/PUMA; niezawodne działanie, minimalna konserwacja

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność pompowania przy niskim ciśnieniu końcowym, krótki czas przestoju pompy, wyższa wydajność energetyczna w porównaniu do pojedynczej pompy próżniowej

Elastyczność

Dostępność różnych opcji projektu, różne kombinacje pomp wspomagających i wspomagania próżniowego, minimalny rozmiar

COMBI BN

Moduły pomp próżniowych



	BNV 0500 C 0100 BA	BNV 0500 C 0200 BA	BNV 0500 C 0300 BA
Wspomaganie próżniowe PANDA	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 0500 C
Sucha śrubowa pompa próżniowa COBRA	NC 0100 B	NC 0200 B	NC 0300 B
Wydajność pompowania przy ciśnieniu 1 milibara	460 / 550 m³/h (50/60 Hz)	480 / 575 m³/h (50/60 Hz)	485 / 580 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	5,7 / 7,8 kW (50/60 Hz)	8,2 / 10,6 kW (50/60 Hz)	9,7 / 12,5 kW (50/60 Hz)
Przybliżona masa	500 kg (50/60 Hz)	600 kg (50/60 Hz)	600 kg (50/60 Hz)

	BNV 1200 A 0200 BA	BNV 1200 A 0300 BA	BNV 1200 A 0400 BB	BNV 1200 A 0450 AA
Wspomaganie próżniowe PANDA	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A
Sucha śrubowa pompa próżniowa COBRA	NC 0200 B	NC 0300 B	NC 0400 B	NX 0450 A
Wydajność pompowania przy ciśnieniu 1 milibara	905 / 1100 m³/h (50/60 Hz)	940 / 1130 m³/h (50/60 Hz)	950 / 1125 m³/h (50/60 Hz)	950 / 1150 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	9,0 / 11,6 kW (50/60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50/60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50/60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50/60 Hz)
Przybliżona masa	700 kg (50/60 Hz)	700 kg (50/60 Hz)	800 kg (50/60 Hz)	800 kg (50/60 Hz)

	BNV 1800 A 0300 BA	BNV 1800 A 0450 AA
Wspomaganie próżniowe PANDA	WV 1800 A	WV 1800 A
Sucha śrubowa pompa próżniowa COBRA	NC 0300 B	NX 0450 A
Wydajność pompowania przy ciśnieniu 1 milibara	1365 / 1600 m³/h (50/60 Hz)	1370 / 1670 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	11,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)	11,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)
Przybliżona masa	700 kg (50/60 Hz)	800 kg (50/60 Hz)

COMBI BN

Moduły pomp próżniowych



	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
Wspomaganie próżniowe PANDA	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
Sucha śrubowa pompa próżniowa COBRA	NC 0400 B	NX 0450 A	NC 0630 C	NX 0650 A
Wydajność pompowania przy ciśnieniu 1 milibara	1790 / 2160 m³/h (50/60 Hz)	1785 / 2160 m³/h (50/60 Hz)	1890 / 2250 m³/h (50/60 Hz)	1890 / 2250 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	13,0 / 16,5 kW (50/60 Hz)	13,0 / 16,5 kW (50/60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50/60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50/60 Hz)
Przybliżona masa	1250 kg (50/60 Hz)	1250 kg (50/60 Hz)	1500 kg (50/60 Hz)	1500 kg (50/60 Hz)

	BNV 4500 B 0630 CB	BNV 4500 B 0650 AA
Wspomaganie próżniowe PANDA	WV 4500 B	WV 4500 B
Sucha śrubowa pompa próżniowa COBRA	NC 0630 C	NX 0650 A
Wydajność pompowania przy ciśnieniu 1 milibara	4235 / 4235 m³/h (50/60 Hz)	3635 / 4250 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	26 / 29,6 kW (50/60 Hz)	23,5 / 29,6 kW (50/60 Hz)
Przybliżona masa	1500 kg (50/60 Hz)	1500 kg (50/60 Hz)

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ