

VM 032-150

Oleje mineralne



Sprawdzona wydajność

Sprawdzone oleje mineralne do standardowych zastosowań przemysłowych, do temperatur do 80°C

Ekonomiczne

Sprawdzona ochrona przed zużyciem, mniejsze koszty konserwacji

Niezawodność

Optymalne właściwości smarowania, idealnie dostosowane do pomp próżniowych firmy Busch, zapobiegają wyciekom z uszczelnień

VM 032-150

Oleje mineralne



	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
Podstawowy smar	Mineralny	Mineralny	Mineralny	Mineralny
Klasa lepkości	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	32 mm ² /s	68 mm ² /s	100 mm ² /s	150 mm ² /s
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	5,2 mm ² /s	8,5 mm ² /s	10,7 mm ² /s	14,5 mm ² /s
Gęstość w 15°C	0,872 kg/l	0,884 kg/l	0,880 kg/l	0,891 kg/l
Temperatura zapłonu (COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
Temperatura krzepnięcia	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ