

VACTEST CTR 002 / CTR 004

Aktywny sterownik czujnika



Inteligentne rozwiązanie

Automatyczna identyfikacja aktywnych wakuometrów

Niezawodność

Pełna kontrola każdego przekaźnika

Wydajność

Kompatybilność na całym świecie

Akcesoria

- Kabel USB
- VACTEST Explorer Pro

VACTEST CTR 002 / CTR 004

Aktywny sterownik czujnika



	VACTEST CTR 002	VACTEST CTR 004
Kanały pomiarowe	2	4
Kompatybilność	Wszystkie przekaźniki cyfrowe i przekaźniki analogowe 0-10 V	Wszystkie przekaźniki cyfrowe
Wyświetlacz	Wyświetlacz graficzny LCD, podświetlenie tła, rozdzielczość 128 × 64	Wyświetlacz graficzny LCD, podświetlenie tła, rozdzielczość 128 × 64
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza	2 Hz	2 Hz
Jednostki miary	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa
Wejścia	0-10 V, RS485	RS485
Częstotliwość pobierania próbek	RS485: 12,5 Hz, 0-10 V: 50 Hz	RS485: 12,5 Hz
Interfejs seryjny	USB typ B, RS232 (jack 3,5 mm)	USB typ B, RS232 (jack 3,5 mm)
Zasilacz	95-265 VAC, 50/60 Hz	95-265 VAC, 50/60 Hz
Połączenie elektryczne	IEC-320 C14	IEC-320 C14
Maks pobór mocy	25 W	45 W
Nastawa przekaźnika	2 styki bezpotencjałowe, listwa zaciskowa Phoenix 6 pinów, żywotność > 300 000 cykli	4 styki bezpotencjałowe, listwa zaciskowa Phoenix 6 pinów, żywotność > 300 000 cykli
Obciążenie styku przekaźnika	4 A, 250 VAC / 2 A, 45 VDC	4 A, 250 VAC / 2 A, 45 VDC
Temperatura eksploatacji	+5 ... +50°C	+5 ... +50°C
Klasa ochrony	IP20	IP20
Waga (w przybliżeniu)	750 g	800 g
Wymiary (L x W x H)	70,8 × 128,4 × 178 mm	70,8 × 128,4 × 178 mm

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ