MEDIVAC R5/MINK

Sistemas de vácuo

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Fornecimento de vácuo fiável e seguro

Sistemas de vácuo com bombas de vácuo robustas e comprovadas, funcionamento fiável, manutenção fácil

Certificação de Regulamentação de Dispositivos Médicos MDR

Os sistemas de vácuo médico estão certificados de acordo com a nova regulação de dispositivos médicos MDR 2017/745 e a norma técnica EN ISO 7396-1:2016

Flexíveis

Várias opções de design e acessórios disponíveis

© Busch Vacuum Solutions

MEDIVAC R5/MINK

Sistemas de vácuo

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



	GMV3002105	GMH3002105	GMV3004005	GMH3004005
Bomba de vácuo	R5 RC 0021 C	R5 RC 0021 C	R5 RA 0040 F	R5 RA 0040 F
Caudal nominal da bomba	20 m³/h	20 m³/h	40 m³/h	40 m³/h
Pressão de funcionamento	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Potência nominal do motor	3 x 0,7 kW	3 x 0,7 kW	3 x 1,4 kW	3 x 1,4 kW
Volume do tanque	500 l	500 l	500 l	500 l
Posição do recipiente	Verticalmente	horizontalmente	Verticalmente	horizontalmente
Peso aprox.	425 kg	390 kg	550 kg	490 kg
Dimensões (C x L x A)	1700 x 1200 x 2200 mm	2100 x 900 x 1800 mm	1900 x 1200 x 2200 mm	2150 x 1000 x 1800 mm
Entrada do gás saída	G 1" / G ¾"	G 1" / G ¾"	G 1½" / G 1¼"	G 1½" / G 1¼"

	GMV3006305	GMH3006305	GMV3010010	GMH3010010
Bomba de vácuo	R5 RA 0063 F	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F	R5 RA 0100 F
Caudal nominal da bomba	63 m³/h	63 m³/h	100 m³/h	100 m³/h
Pressão de funcionamento	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Potência nominal do motor	3 x 2,0 kW	3 x 2,0 kW	3 x 2,7 kW	3 x 2,7 kW
Volume do tanque	500 l	500 l	1000 l	1000 l
Posição do recipiente	Verticalmente	horizontalmente	Verticalmente	horizontalmente
Peso aprox.	650 kg	540 kg	800 kg	760 kg

MEDIVAC R5/MINK

Sistemas de vácuo

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	GMV3006305	GMH3006305	GMV3010010	GMH3010010
Dimensões (C x L x A)	2000 x 1210 x 2200 mm	2300 x 1000 x 1800 mm	2200 x 1400 x 2600 mm	2750 x 1250 x 2050 mm
Entrada do gás saída	G 1½" / G 1¼"	G 1½" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"

	GMV3016515	GMH3016515	GMV3025515	GMH3025515
Bomba de vácuo	R5 RA 0165 D	R5 RA 0165 D	R5 RA 0255 D	R5 RA 0255 D
Caudal nominal da bomba	160 m³/h	160 m³/h	250 m³/h	250 m³/h
Pressão de funcionamento	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Potência nominal do motor	3 x 5,5 kW	3 x 5,5 kW	3 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW
Volume do tanque	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l
Posição do recipiente	Verticalmente	horizontalmente	Verticalmente	horizontalmente
Peso aprox.	1150 kg	1150 kg	1355 kg	1370 kg
Dimensões (C x L x A)	2400 x 1500 x 2600 mm	2800 x 1350 x 2200 mm	2600 x 1700 x 2600 mm	3050 x 1550 x 2250 mm
Entrada do gás saída	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 3" / G 2"	G 3" / G 2"

	GMV3030520	GMH3030520
Bomba de vácuo	R5 RA 0305 D	R5 RA 0305 D
Caudal nominal da bomba	300 m³/h	300 m³/h
Pressão de funcionamento	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Potência nominal do motor	3 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW
Volume do tanque	2000 l	2000 l
Posição do recipiente	Verticalmente	horizontalmente
Peso aprox.	1500 kg	1520 kg
Dimensões (C x L x A)	2600 x 1800 x 2650 mm	3050 x 1600 x 2350 mm
Entrada do gás saída	G 3" / G 2"	G 3" / G 2"

	GMV3110410	GMH3110410	GMV3110210	GMH3110210
Bomba de vácuo	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1102 BV	MINK MM 1102 BV
Caudal nominal da bomba	62 m³/h	62 m³/h	110 m³/h	110 m³/h
Pressão de funcionamento	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)

© Busch Vacuum Solutions

MEDIVAC R5/MINK

Sistemas de vácuo

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	GMV3110410	GMH3110410	GMV3110210	GMH3110210
Potência nominal do motor	3 x 1,5 kW	3 x 1,5 kW	3 x 3,0 kW	3 x 3,0 kW
Volume do tanque	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Posição do recipiente	Verticalmente	horizontalmente	Verticalmente	horizontalmente
Peso aprox.	1100 kg	1200 kg	1150 kg	1200 kg
Dimensões (C x L x A)	2110 x 1650 x 2600 mm	2650 x 1450 x 1950 mm	2110 x 1550 x 2600 mm	2700 x 1450 x 1950 mm
Entrada do gás saída	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"

	GMV3114215	GMH3114215	GMV3120215	GMH3120215
Bomba de vácuo	MINK MM 1142 BV	MINK MM 1142 BV	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1202 AV
Caudal nominal da bomba	140 m³/h	140 m³/h	200 m³/h	200 m³/h
Pressão de funcionamento	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Potência nominal do motor	3 x 3,5 kW	3 x 3,5 kW	3 x 4,3 kW	3 x 4,3 kW
Volume do tanque	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l
Posição do recipiente	Verticalmente	horizontalmente	Verticalmente	horizontalmente
Peso aprox.	1250 kg	1250 kg	1490 kg	1500 kg
Dimensões (C x L x A)	2350 x 1700 x 2600 mm	2800 x 1550 x 2200 mm	2650 x 1800 x 2600 mm	3000 x 1750 x 2250 mm
Entrada do gás saída	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

	GMV3125215	GMH3125215	GMV3132220	GMH3132220
Bomba de vácuo	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1322 AV	MINK MM 1322 AV
Caudal nominal da bomba	245 m³/h	245 m³/h	300 m³/h	300 m³/h
Pressão de funcionamento	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Potência nominal do motor	3 x 5,1 kW	3 x 5,1 kW	3 x 6,0 kW	3 x 6,0 kW
Volume do tanque	1500 l	1500 l	2000 l	2000 l
Posição do recipiente	Verticalmente	horizontalmente	Verticalmente	horizontalmente
Peso aprox.	1500 kg	1550 kg	1650 kg	1570 kg
Dimensões (C x L x A)	2650 x 1800 x 2600 mm	3000 x 1750 x 2250 mm	2650 x 1850 x 2630 mm	3000 x 1800 x 2400 mm
Entrada do gás saída	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou **+351 234 648 070**

FORMULÁRIO DE CONTATO

LIGUE AGORA

© Busch Vacuum Solutions