COMBI BR

Unidades de bomba de vácuo

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Fiáveis

Unidades de bomba de vácuo com bombas primárias R5 robustas e comprovadas, melhoradas pelos boosters de vácuo PANDA/PUMA, operação fiável, manutenção mínima

Alto desempenho

Caudais elevados a pressões finais baixas, tempo de bombeamento curto, maior eficiência energética em comparação com uma bomba de vácuo individual

Flexíveis

Diferentes opções de design disponíveis, possibilidade de diferentes combinações de bombas primárias e boosters de vácuo, espaço ocupado mínimo

© Busch Vacuum Solutions

COMBI BR

Unidades de bomba de vácuo

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	BRV 0500 C A200 AA	BRV 0500 C A240 AA	BRV 1200 A A240 AA	BRV 1200 A A360 AA
Booster de vácuo PANDA	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A
Bomba de vácuo de palhetas rotativas R5	RA 0200 A	RA 0240 A	RA 0240 A	RA 0360 A
Caudal a 1 mbar	465 / 555 m^3/h (50 / 60 Hz)	470 / 560 m^3/h (50 / 60 Hz)	875 / 1050 m^3/h (50 / 60 Hz)	910 / 1090 m^3/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	6,2 / 7,8 kW (50 / 60 Hz)	7,7 / 9,6 kW (50 / 60 Hz)	9 / 11,4 kW (50 / 60 Hz)	11 / 14 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	390 kg	390 kg	530 kg	550 kg

	BRV 1800 A A360 AA	BRV 1800 A 0520 AA	BRV 2400 A A360 AB
Booster de vácuo PANDA	WV 1800 A	WV 1800 A	WV 2400 A
Bomba de vácuo de palhetas rotativas R5	RA 0360 A	RA 0520 A	RA 0360 A
Caudal a 1 mbar	1295 / 1545 m^3/h (50 / 60 Hz)	1390 / 1670 m^3/h (50 / 60 Hz)	1675 / 2000 m^3/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	11,8 / 14,4 kW (50 / 60 Hz)	15,3 / 17,7 kW (50 / 60 Hz)	13,0 / 16,2 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	560 kg	750 kg	820 kg

	BRV 2400 A 0520 AA	BRV 2400 A 0630 CA	BRV 4500 B 0630 CB
Booster de vácuo PANDA	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 4500 B
Bomba de vácuo de palhetas rotativas R5	RA 0520 A	RA 0630 C	RA 0630 C
Caudal a 1 mbar	1815 / 2180 m^3/h (50 / 60 Hz)	1900 / 2250 m^3/h (50 / 60 Hz)	3550 / 4220 m^3/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	16,5 / 19,5 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 25,5 kW (50 / 60 Hz)	28,5 / 33,5 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	1050 kg	1250 kg	1500 kg

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou **+351 234 648 070**

FORMULÁRIO DE CONTATO

LIGUE AGORA