

VSB 032-100

Óleos sintéticos de qualidade alimentar



Alto desempenho

Óleos sintéticos à base de polialfaolefina (PAO), elevada resistência da viscosidade à temperatura para obter excelentes características de lubrificação mesmo a temperaturas operacionais elevadas, excelentes características do arranque a frio para aplicações a temperaturas baixas, excelentes propriedades de separação de água e ar para uma lubrificação eficiente constante

Eficientes

Durabilidade quatro vezes superior do que a de óleos minerais comparáveis, excelente estabilidade térmica e à oxidação, intervalos de mudança prolongados, contrariam o desgaste prematuro, reduzem o consumo energético, alta resistência à infiltração de água

Qualidade alimentar

Perfeitamente adequados para todas as aplicações alimentares exigentes, com certificados H1, Halal e Kosher, praticamente inodoro e insípido, sem substâncias a registar de acordo com a regulação REACH

VSB 032-100

Óleos sintéticos de qualidade alimentar



	VSB 032	VSB 068	VSB 100
Lubrificante de base	Polialfaolefina (PAO)	Polialfaolefina (PAO)	Polialfaolefina (PAO)
Classe de viscosidade	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100
Viscosidade cin. a 40 °C	30,5 mm ² /s	74 mm ² /s	101 mm ² /s
Viscosidade cin. a 100 °C	5,8 mm ² /s	10,9 mm ² /s	14,9 mm ² /s
Índice de viscosidade VI	135	137	154
Número total de ácido	0,66 mg KOH/g	0,7 mg KOH/g	0,68 mg KOH/g
Densidade a 15,6 °C	0,828 kg/l	0,839 kg/l	0,843 kg/l
Ponto de inflamação (COC)	234 °C	248 °C	255 °C
Ponto de fluidez	-66 °C	-39 °C	-42 °C
Certificação alimentar - H1	InS	InS	InS
Certificação Halal	HQC	HQC	HQC
Certificação Kosher	Rabinado de Aachen	Rabinado de Aachen	Rabinado de Aachen

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA