VS 150/220

Óleos sintéticos de engrenagens

VACUUM SOLUTIONS

Alto desempenho

Óleos sintéticos à base de polialfaolefina (PAO), elevada resistência da viscosidade à temperatura para obter excelentes características de lubrificação mesmo a temperaturas operacionais elevadas, excelentes características do arranque a frio para aplicações a temperaturas baixas

Eficientes

Durabilidade quatro vezes superior do que a de óleos minerais comparáveis, excelente estabilidade térmica e à oxidação, intervalos de mudança prolongados, contrariam o desgaste prematuro, asseguram um desempenho ideal duradouro de processamento, reduzem o consumo energético

Aprovada para MINK e TYR

Perfeitamente adaptada às bombas de vácuo de rotores de garra MINK, lubrificação e amortecimento eficazes para uma elevada resistência ao desgaste da caixa de engrenagens, compatibilidade de material otimizada, VS 220 também aprovada para ventiladores rotativos de lóbulos TYR

© Busch Vacuum Solutions

VS 150/220

Óleos sintéticos de engrenagens

VACUUM SOLUTIONS

	VS 150	VS 220
Lubrificante de base	Polialfaolefina (PAO)	Polialfaolefina (PAO)
Classe de viscosidade	ISO VG 150	ISO VG 220
Viscosidade cin. a 40 °C	150 mm^2/s	220 mm^2/s
Viscosidade cin. a 100 °C	19,8 mm^2/s	25,9 mm^2/s
Índice de viscosidade VI	149	149
Densidade a 15 °C	0,846 kg/l	0,848 kg/l
Ponto de inflamação (COC)	236 °C	240 °C
Ponto de fluidez	-54 °C	-48 °C

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou **+351 234 648 070**

FORMULÁRIO DE CONTATO

LIGUE AGORA

© Busch Vacuum Solutions