

# VM 032-150

Óleos minerais



## Desempenho comprovado

Óleos minerais comprovados para aplicações industriais padrão, para temperaturas de até 80 °C

## Excelente relação custo-benefício

Proteção contra desgaste comprovada, menores custos de manutenção

## Fiáveis

Excelentes propriedades de lubrificação, perfeitamente adequados para as bombas de vácuo da Busch, previnem as fugas nos vedantes

# VM 032-150

Óleos minerais



	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
Lubrificante de base	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Classe de viscosidade	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Viscosidade cin. a 40 °C	32 mm <sup>2</sup> /s	68 mm <sup>2</sup> /s	100 mm <sup>2</sup> /s	150 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidade cin. a 100 °C	5,2 mm <sup>2</sup> /s	8,5 mm <sup>2</sup> /s	10,7 mm <sup>2</sup> /s	14,5 mm <sup>2</sup> /s
Densidade a 15 °C	0,872 kg/l	0,884 kg/l	0,880 kg/l	0,891 kg/l
Ponto de inflamação (COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
Ponto de fluidez	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

## DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!  
[busch@busch.pt](mailto:busch@busch.pt) ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA