

# DOLPHIN VL 0130-0320 A

## Recirculare totală

Unități de pompe de vid cu inel de lichid



### Robust

Tehnologie verificată, operare fiabilă, rotor cu palete din oțel inoxidabil anticoroziv, toleranță extrem de ridicată la vapori și particule, puteți alege dintre carcase din fontă (EN-GJL-200) sau din oțel inoxidabil marca 316, este disponibilă versiunea certificată ATEX (Cat. 1 (i/o) IIC, T4)

### Multifuncțional

Unitate cu cadru de bază, separator de fluid de operare, schimbător de căldură, sistem de control, include supapă de reținere la admisie, kit de alimentare cu lichid proaspăt, indicator de nivel cu comutatoare, indicatoare de temperatură și de presiune și protecție anticavitație

### Eficiente

Recircularea totală a fluidului de operare, consum redus de fluid de operare, recuperarea vaporilor condensati și a gazelor de proces, izolarea lichidului de răcire de fluidul de operare, sunt posibile și alte fluide de operare în afară de apă

# DOLPHIN VL 0130-0320 A

## Recirculare totală

Unități de pompe de vid cu inel de lichid



Desen dimensional



Desen dimensional



	DOLPHIN VL 0130 A Recirculare totală	DOLPHIN VL 0170 A Recirculare totală	DOLPHIN VL 0220 A Recirculare totală	DOLPHIN VL 0320 A Recirculare totală
Viteză nominală de pompare	105 / 128 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	144 / 162 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	203 / 230 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	255 / 320 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)
Presiune finală	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50/60 Hz)
Greutate aprox.	237 / 261 kg (Sigur/ATEX)	247 / 277 kg (Sigur/ATEX)	292 / 296 kg (Sigur/ATEX)	409 / 456 kg (Sigur/ATEX)
Dimensiuni (L x W x H)	1133 x 730 x 819 / 1133 x 737 x 960 mm (Sigur/ATEX)	1133 x 730 x 819 / 1158 x 737 x 960 mm (Sigur/ATEX)	1233 x 730 x 819 / 1303 x 737 x 960 mm (Sigur/ATEX)	1390 x 893 x 1129 / 1412 x 946 x 1248 mm (Sigur/ATEX)
Admisie gaz / Exhaustare	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 2" / R 3"

## DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!  
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM