VACTEST GTP 100 C

Transmițător analogic

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Flexibil

Interval de măsurare (între 1000 și $5 \cdot 10^{-4}$ mbar)

Fiabil

Standarde industriale înalte, carcasă robustă din oțel inoxidabil, filament opțional din platină/rodiu pentru aplicații corozive, protecție împotriva ventilării intense

Eficient

Rată de scurgere extrem de redusă < $5 \cdot 10^{-10}$ mbar · l/s

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Cablu de conectare 0-10 V
- controler cu senzor activ
- Certificat de calibrare

© Busch Vacuum Solutions

VACTEST GTP 100 C

Transmițător analogic

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

VACTEST GTP 100 C	
Principiu de măsurare	Pirani
Materiale expuse la vid	Oțel inoxidabil 1.4307, nichel, platină / rodiu, sticlă
Material filament	Platină/Rodiu
Interval de măsurare	1000–5 · 10^{-4} mbar
Limită de suprapresiune	10 bar abs.
Incertitudine măsurătoare	< 30% din valoarea indicată (1000–10 mbari), < 10% din valoarea indicată (10–1 · 10^{-2} mbari), < factor 2 (< 1 · 10^{-2} mbari)
Repetabilitate măsurătoare	± 5 % din valoarea indicată (10–1 · 10^{-2} mbar)
Rată de scurgere	< 5 · 10^{-10} mbar · l/s
Timp de răspuns	< 200 ms
Conexiune electrică	Hirschmann, 6 poli
Tensiune de alimentare	15–30 V
Consum de putere maxim	1,5 W
Semnal de ieșire	0–10 V
Temperatură de funcționare	+5 ... +60 °C
Temperatură de coacere maximă	150 °C
Clasă de protecție	IP40
Greutate aprox.	120 g
Dimensiuni (L x W x H)	32 × 32 × 66 mm
Racord de vid	DN 16 ISO-KF

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM